

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

Il codice di identificazione (SISTEMA/TIPO DI COSTRUZIONE/U VETRO/PANNELLO)					
Sistema:	Tipo di costruzione:		Vetro / Pannello:	Ug (Up):	
INEO	SS	= finestre e portefinestre, 1 anta, fisse anta, anta e ribalta	0,3	= Vetri isolanti	0,3 (W/m²K)
	MS	= Finestre a ghigliottina Molteplici e porte balcone; fuscioche singole e multi-fila	0,4	=	0,4 (W/m²K)
	FW	= Finestre e portefinestre multi-anta con montante mobile (tipo francese)	0,5	= a. Trasparente	0,5 (W/m²K)
	TS	= Alzante Scorrevole e Scorbanda	0,6	=	0,6 (W/m²K)
	ED	= Portoncini o portefinestre con soglia, una o due ante con apertura verso l'interno o l'esterno	0,7	= b. Non trasparente (opaco , ornamenti , stampato C , altri rivestimenti) o pannelli	0,7 (W/m²K)
	LS	= Portefinestre alzanti scorrevoli	0,8	=	0,8 (W/m²K)
	HS	= Finestre di scorrimento orizzontale e portefinestre	1,0	=	1,0 (W/m²K)
			1,1	= un fattore di :	1,1 (W/m²K)
			1,3	=	1,3 (W/m²K)

Nota: Non tutto specificato nella codificazione delle opzioni potrebbe essere disponibile per il vostro sistema o l'offerta attuale (il codice per il costruttore riportato sulla targhetta CE)

2. Usi previsti:

Dispositivo destinato ad essere utilizzato in edifici ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3 CPR

3. Fabricante:

Nome: EUROCOLOR sp. z o.o.

Indirizzo: Toszecka 47, 44 - 120 PL Pyskowice

www.eurocolor.com.pl/ce/it

4. Mandatario:

non applicabile

5. Sistemi di VVCP:

Sistema 3

6a. Norma armonizzata:

Norma armonizzata: EN 14351-1:2006+A2:2016

Organismi notificati:

Tipo di costruzione (vedi p.1)	SS	FW	MS	TS	ED	LS	HS
unità (numero di notifica - anno)	it (0757 - 2016)	it (0757 - 2011)					

6b. Documento per la valutazione europea:

non applicabile

Valutazione tecnica europea:

non applicabile

Organismo di valutazione tecnica:

non applicabile

Organismi notificati:

non applicabile

7. Prestazioni dichiarate:

NR.	Caratteristiche di base		Le proprietà dichiarate							Armonizzata specifica tecnica					
	secondo norma EN 14351-1:2006+A2:2016, Allegato ZA, tabella ZA.1		Proprietà non definite							Secondo norma EN 14351-1:2006+A2:2016, Allegato ZA, tabella ZA.1					
Proprietà a seconda del tipo di costruzione															
Tipo di costruzione (vedi p.1)															
		SS	FW	MS	TS	ED	LS	HS							
1	Resistenza al Fuoco (E + EI)	npd	npd	npd	npd	npd	npd	npd							
2	Tenuta all'umo (S)	npd	npd	npd	npd	npd	npd	npd							
3	Chiusura automatica (C) (solo per porte tagliafuoco)	npd	npd	npd	npd	npd	npd	npd							
4	Resistenza all'acqua	classe: 4A	4A	4A	4A	2A	npd	npd	EN 14351-1:2006+A2:2016	4.5 / 4.15					
5	Sostanze pericolose (effetto solo indoor)	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	npd	npd	EN 14351-1:2006+A2:2016	4.6					
6	Resistenza al vento	classe: B3	B2	B2	B4	B2	npd	npd	EN 14351-1:2006+A2:2016	4.2					
7	Resistenza (solo porte vetrate con rischio di lesioni)	npd	npd	npd	npd	npd	npd	npd	EN 14351-1:2006+A2:2016	4.7 / 4.26.1					
8	Capacità portante dei dispositivi di sicurezza	eseguito OK	OK	OK	OK	npd	npd	npd	EN 14351-1:2006+A2:2016	4.8					
9	Altezza (solo per le porte)	eseguito npd	npd	npd	npd	npd	npd	npd	EN 14351-1:2006+A2:2016	4.9					
10	Capacità di apertura (solo per porte chiuse a chiave in percorsi di fuga)	eseguito npd	npd	npd	npd	npd	npd	npd	EN 14351-1:2006+A2:2016	4.10 / 4.16					
11	Permeabilità all'aria (ove richiesto)	classe: 3	3	3	3	2	npd	npd	EN 14351-1:2006+A2:2016	4.14 / 4.18					
Proprietà secondo vetro/pannello (vedi p.1):															
12	Prestazioni acustiche (dB) (ove richiesta)	a. Trasparente (standard)	Ug(Up)	S<2,7 m²	2,7<S<3,6 m²	3,6<S<4,7 m²	S>4,7 m²		EN 14351-1:2006+A2:2016	4.11					
			0,3	npd	npd	npd	npd								
			0,4	npd	npd	npd	npd								
			0,6	34(-1,-5)	33(-1,-5)	32(-1,-5)	31(-1,-5)								
			0,6	34(-1,-5)	33(-1,-5)	32(-1,-5)	31(-1,-5)								
			0,7	34(-1,-5)	33(-1,-5)	32(-1,-5)	31(-1,-5)								
			0,8	34(-1,-5)	33(-1,-5)	32(-1,-5)	31(-1,-5)								
			1,0	33(-2,-5)	32(-2,-5)	31(-2,-5)	30(-2,-5)								
			1,1	34(-1,-4)	33(-1,-4)	32(-1,-4)	31(-1,-4)								
			1,3	npd	npd	npd	npd								
			b. Non trasparente		npd										
			13	Proprietà radiazioni (ove richiesta)	a. Trasparente (standard)	Ug(Up)	Trasmissione energetica solare totale 'valore g'				Trasmissione luminosa TL'		EN 14351-1:2006+A2:2016	4.11	
						0,3	npd				npd				
0,4	npd					npd									
0,5	49					71									
0,6	49					71									
0,7	49					71									
0,8	49					71									
1,0	52					70									
1,1	63					80									
1,3	npd					npd									
b. Non trasparente		npd													
14	Trasmittanza termica (ove richiesta)	Trasparente e non trasparente				Ug(Up)	SS	ED	LS / HS	panno 1	EN 14351-1:2006+A2:2016	4.12 / 4.15			
						1230x1480	1100x2200	3000x2300	mm						
			0,3	npd	npd	npd									
			0,4	npd	npd	npd									
			0,5	0,8	npd	npd									
			0,6	0,9	npd	npd									
			0,7	0,9	npd	npd									
			0,8	1,0	npd	npd									
			1,0	1,1	npd	npd									
			1,1	1,2	npd	npd									
			1,3	npd	npd	npd									
					W/(m²K)										

Annotazione 2: Le caratteristiche di base numero 12, 14 definite per la finestra referenziale delle dimensioni 1230x1480 mm (tipo SS, distanziatore: Super Spacar). Interpretazione di dati conforme alla norma EN 14351-1:2006+A2:2016 (Allegato E, tabella E.1 o E.2). I parametri di data struttura sono presenti nel contenuto della marcatura CE

Annotazione 3: Nel caso di presenza in un prodotto dei vari tipi di riempimenti, sono vigenti le caratteristiche con il riempimento meno vantaggioso per l'uso previsto.

La caratteristica 14: i riempimenti marcati con colore - non consigliabili

8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica:

www.eurocolor.com.pl/ce/it

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate.

La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto di:

Paweł Surówka - Membro del Consiglio

(nome e funzioni)

Pyskowice 2018-09-10

(luogo e data del rilascio)



Paweł Surówka
dyrektor sprzedaży/
członek zarządu

(firma)